



## VLASTNOSTI:

- Velmi snadné a bezpečné ovládání, dokonce i pro méně zkušené uživatele
- Vysoká přesnost
- Automatické sledování výšky zastaví laser v případě silných vibrací
- Robustní: krytí IP66, vydrží pád z výšky jednoho metru na beton

## APLIKACE:

- Horizontální nivelace
- Sklon ručně

## PROTON HB

### Model

PROTON HB

### Technická Data:

Název výrobku	Horizontální rotační laser
Rozměr	230 x 196 x 200 mm
Nivelace	Automaticky
Tolerance měření	±0,10 mm/m
Rozsah samonivelace	±5°
Dosah bez ručního přijímače (rádius)	20 m*
Dosah s ručním přijímačem (rádius)	350 m*
Provozní teplota	-5 °C až +50 °C
Rychlost rotace	600 1/min
Upevnění stativu	5/8"
Stupeň krytí	IP66
Napájení	3 x 1,5 V tužková baterie (AA)
Doba provozu (při 20 °C)	14 h
Laserová třída	2, DIN EN 60825-1 : 2007-10
Výstupní výkon	< 3.4 mW
Vlnová délka	630 - 680 nm

### Příslušenství zahrnuté v dodávce:

- REC RR00
- BA
- 6 x 1,5 V tužková baterie (AAA)
- BAG PROTON

