



MEVA a. s.
Roudnice n.L.

Návod k obsluze

Regulátor tlaku 0,5 – 4 bary Typ I210

- Výrobce: NINGBO I.G.I. GAS INDUSTRY CO.,LTD
HUANCHENG BEI ROAD 80W
315 020 NINGBO
CHINA
 - Typ: I210
 - Druh paliva: LPG
 - Vstupní přetlak: 0,3 až 16 bar
 - Výstupní přetlak: 0 až 4 bar
 - Průtok: 6 kg/h
 - EN 13785
 - Vstupní / výstupní připojovací závit: W 21,8 L / G 3/8 LH
 - Provozní rozsah teploty regulátoru: -20 °C až +50 °C
 - Před připojením k LPG lahvi zkontrolujte použití a dobrý stav těsnění.
 - Proveďte kontrolu těsnosti – viz. návod k obsluze spotřebiče.
 - Při normálních podmínkách používání, aby se zajistila správná činnost při instalaci, doporučujeme se vyměnit tento regulátor do 10 let od data výroby.
 - Použije-li se tento regulátor ve venkovním prostředí, musí být umístěn nebo chráněn proti přímému pronikání kapající vody.
-



MEVA a. s.
Roudnice n.L.

Návod k obsluze

Regulátor tlaku 0,5 – 4 bary Typ I210

- Výrobce: NINGBO I.G.I. GAS INDUSTRY CO.,LTD
HUANCHENG BEI ROAD 80W
315 020 NINGBO
CHINA
- Typ: I210
- Druh paliva: LPG
- Vstupní přetlak: 0,3 až 16 bar
- Výstupní přetlak: 0 až 4 bar
- Průtok: 6 kg/h
- EN 13785
- Vstupní / výstupní připojovací závit: W 21,8 L / G 3/8 LH
- Provozní rozsah teploty regulátoru: -20 °C až +50 °C
- Před připojením k LPG lahvi zkontrolujte použití a dobrý stav těsnění.
- Proveďte kontrolu těsnosti – viz. návod k obsluze spotřebiče.
- Při normálních podmínkách používání, aby se zajistila správná činnost při instalaci, doporučujeme se vyměnit tento regulátor do 10 let od data výroby.
- Použije-li se tento regulátor ve venkovním prostředí, musí být umístěn nebo chráněn proti přímému pronikání kapající vody.



MEVA a. s.
Roudnice n.L.

Návod k obsluze

Regulátor tlaku 0,5 – 4 bary Typ I210

- Výrobce: NINGBO I.G.I. GAS INDUSTRY CO.,LTD
HUANCHENG BEI ROAD 80W
315 020 NINGBO
CHINA
 - Typ: I210
 - Druh paliva: LPG
 - Vstupní přetlak: 0,3 až 16 bar
 - Výstupní přetlak: 0 až 4 bar
 - Průtok: 6 kg/h
 - EN 13785
 - Vstupní / výstupní připojovací závit: W 21,8 L / G 3/8 LH
 - Provozní rozsah teploty regulátoru: -20 °C až +50 °C
 - Před připojením k LPG lahvi zkontrolujte použití a dobrý stav těsnění.
 - Proveďte kontrolu těsnosti – viz. návod k obsluze spotřebiče.
 - Při normálních podmínkách používání, aby se zajistila správná činnost při instalaci, doporučujeme se vyměnit tento regulátor do 10 let od data výroby.
 - Použije-li se tento regulátor ve venkovním prostředí, musí být umístěn nebo chráněn proti přímému pronikání kapající vody.
-



MEVA a. s.
Roudnice n.L.

Návod k obsluze

Regulátor tlaku 0,5 – 4 bary Typ I210

- Výrobce: NINGBO I.G.I. GAS INDUSTRY CO.,LTD
HUANCHENG BEI ROAD 80W
315 020 NINGBO
CHINA
- Typ: I210
- Druh paliva: LPG
- Vstupní přetlak: 0,3 až 16 bar
- Výstupní přetlak: 0 až 4 bar
- Průtok: 6 kg/h
- EN 13785
- Vstupní / výstupní připojovací závit: W 21,8 L / G 3/8 LH
- Provozní rozsah teploty regulátoru: -20 °C až +50 °C
- Před připojením k LPG lahvi zkontrolujte použití a dobrý stav těsnění.
- Proveďte kontrolu těsnosti – viz. návod k obsluze spotřebiče.
- Při normálních podmínkách používání, aby se zajistila správná činnost při instalaci, doporučujeme se vyměnit tento regulátor do 10 let od data výroby.
- Použije-li se tento regulátor ve venkovním prostředí, musí být umístěn nebo chráněn proti přímému pronikání kapající vody.